



COMUNE DI SPOTORNO
Provincia di Savona

AREA SPORTELLO DEL CITTADINO
Servizio Patrimonio

ALLEGATO B)

**ARREDI / ELETTRODOMESTICI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL
BAR/RISTORANTE SITO IN SPOTORNO, VIA S.CATERINA 6**

ZONA COTTURA



FORNO ELETTRICO TECNOEKA 511 S combinato convezione/vapore. Capacità 5 teglie 1/1 GN (cm. 53x32,5). con pannello comandi elettromeccanico laterale e porta apertura "a libro". Predisposizione lavaggio manuale (optional non compreso) Vaschetta raccogli condensa con scarico su porta. Cerniera con bloccoporta per aperture regolate a 60°, 90°, 120°, 180°. Dimensioni 73 x 85,5 x 70. Vetro porta ispezionabile. Potenza elettrica (kW) 7,8. Motore bidirezionale. Camera cottura in Acciaio AISI 304. Vapore diretto con regolazione attraverso selettore a manopola (5 steps).

N.01 ABBATTITORE DI TEMPERATURA TECNODOM ATT5 Interno ed esterno in Acciaio Inox, escluso fondo esterno in Acciaio Galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento spessore 60 mm in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Piano superiore removibile, porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Pannello frontale con scheda di controllo elettronica con sonda camera e sonda spillone al cuore. Refrigerazione ventilata con agitatore d'aria. Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) in vano posteriore apribile. Sbrinamento a tempo a fine ciclo e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa. Cicli impostabili con sonda al cuore +3°C e -18°C oppure a tempo. Piedi in Acciaio Inox regolabili in altezza (60/90 H mm). capacità 5 GN 1/1 oppure 60x40 cm. dimensioni cm. 75x74x87h. (tot ingombro ad apertura porta cm. 145). dim camera cm. 61x41x41h. Surgelazione Rapida a -18°C Resa 12 kg. - Abbattimento rapido a +3°C resa 23 kg. Prodotto Italiano





N.1 CUOCIPASTA ELETTRICO GIAVAZZI G7M100E 1 vasca 24 lt. su mobile chiuso. Vasca stampata in inox AISI 316. Resistenze elettriche in acciaio corazzate. Regolazione della potenza con commutatore. Vano chiuso da antina. Piedi inox regolabili in altezza. Controllo termostatico della temperatura. Completo di

1 cesto da 1/3 + 2 cesti da 1/6. Dimensioni cm. 40x73. Potenza 9 kw. trifase -

N.2

N.3

N.4

N.5 PIANI COTTURA INDUZIONE DOPPI SIRMAN IH35X2 da appoggio su N.01 TAVOLO DA LAVORO serie ECONOM imbullonato. Mod. dimensioni cm. 90x70x85h.

PIASTRE A zone di potenza kw. 3,5 +3,5 cadauno (cad 7kw trifase, totale potenza 14 Kw. trifase) . Dimensioni cm. 39x72x13 h. cadauno Display LED ad alta visibilità. Pratico controllo touch IP67. Doppio controllo sia temperatura che potenza. Estremamente facili da utilizzare e da pulire. Superficie piano in vetro temperato. Risparmio energetico grazie alla velocità di riscaldamento e all'elevata resa. Su mobile da lavoro TXR2/9 aperto con ripiano di fondo e ripiano intermedio in acciaio inox satinato finitura Scotch Brite. Piano di lavoro h. cm. 4,3, insonorizzato - Gambe in tubolare 4x4 cm. Inox. Piedini di livellamento inox con basamento antisdrucchiolo regolabili massimo di mm. 40. Prodotto Italiano



N.01 FRY TOP ELETTRICO GIAVAZZI G7I100E per cottura di carne/pesce e verdure. Su mobile chiuso da antina. Piastra liscia. Resistenze corazzate. Dimensioni cm 40x73x90h.

Potenza kw. 3,6. Trifase



N.01 FRIGGITRICE ELETTRICA OFFCAR 70FRE a due vasche indipendenti da lt 8+8 su mobile chiuso con porta battente. Dimensioni cm. 40x73x90h Piano e vasca stampati con angoli completamente arrotondati, in acciaio inox AISI 304. Ampia zona fredda sul fondo per il deposito delle impurità. Scarico dell'olio tramite rubinetto a sfera nella bacinella raccolta olio esausto estraibile in acciaio inox alloggiata nella base del mobile. Coperchio vasca. Resistenze corazzate in acciaio inox AISI 304 sollevabili ed orientabili di 90° per facilitare la pulizia della vasca. Regolazione

termostatica della temperatura da 90° a 190°C con spia luminosa che ne segnala il funzionamento. Termostato di sicurezza con unità di ripristino manuale. Piedini regolabili in acciaio inox AISI 304.. Potenza 7+7 =14 kw. v 400 trifase in dotazione n.02 cesti da cm 12x30x12 h Prodotto italiano



N.01 CAPP A PARETE CON MOTORE ASPIRANTE METALTECNICA....per zona cottura. Costruzione inox AISI 430 puntata e completamente ribordata anche nelle parti interne. Dimensioni cm. 300x90 Canalina raccogli-condensa. Filtri antigrasso inox inerziali a labirinto. Rubinetto di scarico condensa. Elettroventilatore incorporato motore monofase regolabile chiuso. Completa di flangia di raccordo quadro/tondo. Escluso canna fumaria. Mono fase.

Prodotto Italiano

ZONA LAVAGGIO



N.1 TAVOLO DA LAVORO INOX ECONOM. GDA dim cm 120x70x85h. IMBULLONATO Parte inferiore aperto con ripiano di fondo Acciaio inox AISI 304 18/10 satinato finitura Scotch Brite. Piano di lavoro h. mm. 43, inox ed insonorizzato con alzatina posteriore. -gambe in tubolare 4x4 cm. Piedini di livellamento con basamento antisdrucchiolo regolabili massimo di cm 4. Ripiano inferiore Prodotto Italiano.



N.2 RIPIANI A MENSOLA INOX PENSILI SIRMAN SHELP12 da sistemare sovrapposte dim. cm. 120x30 cadauna



N.01 LAVATOIO INOX dim cm 140x70 METALTECNICA SB SU MISURA Altezza ribassata cm. 82 aperto con ripiano di fondo, 2 vasche da cm. 40x50 e sgocciolatoio (a scelta destro o sinistro) Acciaio inox AISI 304 18/10 satinato finitura Scotch Brite Vasche insonorizzate con angoli arrotondati. Gocciolatoio con involucro salva goccia. Gambe in tubolare quadrato 40x40 mm. con piedi regolabili. - Piano inferiore con rinforzo. Piedini inox regolabili. Prodotto Italiano. (escluso miscelatore)



N.01 LAVASTOVIGLIE ELETTROBAR FAST 60D con dosatori detergente e brillantante incorporati a regolazione elettronica. Dim cm. 57,5x 60,5x82 h - cesti cm. 50x50 - apertura utile h 36,5 cm. Produttività teorica max. 60 cesti/ora. costruita in doppia parete parziale sui fianchi con guide cesto arrotondate e imbutite. Vasca saldata con filtro integrale. Camera di lavaggio priva di spigoli e tubazioni interne. Scarico EDS: usa l'acqua pulita come pistone per spingere l'acqua sporca nel troppo pieno. Lavaggio EWT nuova ed esclusiva pompa a doppio flusso con 2 uscite collegate ai bracci non spreca potenza, la pompa può avere minore consumo a parità di forza lavante. Riscaldamento EHW: elementi riscaldanti indipendenti x ripartizione della potenza elettrica, anche in caso di cicli numerosi e ravvicinati, costante riscaldamento della vasca con temperatura più alta e minori tempi di lavaggio e di asciugatura, +concentrazione di detergente e risparmio di denaro. Capacità vasca lt 20 - Capacità boiler lt. 6 - Resistenza vasca Kw. 1,4. Resistenza boiler Kw. 4,9 Pompa lavaggio Kw. 0,47- kw tot 6,8 v 400 trifase+N Prodotto Italiano.



01 TAVOLO DA LAVORO inox METALTECNICA TCCX dim cm 60x70 su misura -altezza ribassata a cm. 82 aperto sotto con N.01 BIDONE RIFIUTI. inox capacità 50 lt., fondo a tenuta stagna h. 60 cm

Tavolo in Acciaio inox AISI 304 18/10 satinato finitura Scotch Brite. Piano di lavoro h cm 4,3, inox ed insonorizzato - completamente saldato. Piedini di livellamento INOX con basamento antisdrucchiolo regolabili massimo di cm 4. Prodotto Italiano.

ZONA LATO FRIGORIFERI



N.01 ARMADIO CONGELATORE dim. cm 60x68,5x189 Temperatura negativa -18/-22°C.
Interno/esterno bianco



N.01 ARMADIO REFRIGERATO dim. cm 60x68,5x189 Temperatura positiva +2/+10°C.
Interno/esterno bianco



N.01 TAVOLO DA LAVORO INOX METALTECNICA EX-TAV imbullonato dim. cm. 160x70x85h con alzatina posteriore, parte inferiore chiusa con scorrevoli, ripiano di fondo e ripiano intermedio. Acciaio inox AISI 304 18/10 satinato finitura Scotch Brite. Piano di lavoro h. cm 4,3, inox ed insonorizzato -.Piedini di livellamento INOX - con basamento antisdrucchiolo regolabili massimo di mm. 40. Prodotto Italiano.



N.01 ARMADIO PENSILE INOX METALTECNICA EX-CAP imbullonato. chiuso con scorrevoli 1 ripiano di fondo + ripiano intermedio. Acciaio inox AISI 304 18/10 satinato finitura Scotch Brite. Dimensioni cm. 160x40. Prodotto Italiano